
Kinderkraft




I-CARE i-Size

HANDLEIDING

MODEL: I-CARE ECE R129.03 v.3.0

LET OP! De productafbeeldingen zijn illustratief!





1.0 Toepassing


De autostoel is ontworpen, getest en goedgekeurd overeenkomstig de voorschriften van VN/ECE-reglement nr.129 betreffende de goedkeuring van betere kinderbeveiligingssystemen (UN/ECE R129/03).

• Het I-CARE autostoeltje is ontworpen voor kinderen met een lichaamslengte van 40 cm tot 87 cm. Maximaal gewicht van het kind 13 kg.

• Het autostoeltje moet achterwaarts (RWF) in de auto worden bevestigd op de CARE FX ISOFIX-basis of met behulp van de 3-punts autogordel.

• De autostoel kan in de auto worden geïnstalleerd in de posities die door de fabrikant in de handleiding van de auto zijn aangegeven. Lezen van de handleiding van de voertuigfabrikant is noodzakelijk.
• Het kind in het autostoeltje is beveiligd met een interne gordel

Kind lengte	Autostoel richting	Autostoel bevestiging
40-87 cm		ISOFIX + stabilisatiebeen
		3-punts veiligheidsgordel



2.0 Veiligheidsvoorschriften

Neem een paar minuten de tijd om deze handleiding te lezen om de veiligheid van je kind te waarborgen.

- Installeer het autostoeltje NIET op achterwaarts gerichte of opzij gerichte voertuigstoelen.

- Plaats een autostoeltje NIET op stoelen die zijn uitgerust met een actieve front airbag.
- Een autostoeltje kan alleen op de middelste zitplaats worden geïnstalleerd als er een 3-punts veiligheidsgordel

- Wij adviseren het autostoeltje alleen op de achterbank van een voertuig te installeren.

Richtlijnen over de geschiktheid van de autostoel voor gebruik met een kinderzitje vind je in de handleiding van de auto.

• Zorg ervoor dat de binnenste gordels van de autogordel geschikt zijn voor de lichaamsbouw van je kind en niet gedraaid zijn. Stop daarom geen dikke kleding onder de gordel van het kind.

• De heupgordels van de autogordel moeten zo laag mogelijk over het bekken van je kind lopen voor een optimaal effect bij een ongeval.

• Het zitje moet worden vervangen als het bij een verkeersongeval aan hevige belastingen is blootgesteld.

• Het autostoeltje mag op geen enkele manier worden aangepast zonder goedkeuring van de betreffende keuringsinstantie. Als het zitje niet wordt geïnstalleerd volgens de instructies van de fabrikant, kan dit leiden tot risico's voor leven en gezondheid.

• Bescherm de autostoel tegen direct zonlicht, anders kunnen de verwarmde onderdelen uw kind verbranden. Bescherm je kind en de autostoel tegen zonnestralen.

• Laat een kind nooit zonder toezicht in een kinderzitje zitten.

• Zorg ervoor dat bagage en andere voorwerpen voldoende zijn vastgezet, vooral op de plank onder de achterruit, omdat ze bij een botsing letsel kunnen veroorzaken.

• Het zitje mag niet worden gebruikt zonder de bekleding.

• Gebruik geen andere vervangende bekleding dan die wordt aanbevolen door de fabrikant, omdat de bekleding een integraal onderdeel is van het veiligheidssysteem van het zitje.

• Gebruik geen andere bevestigingspunten dan die beschreven in de instructies en aangegeven op het zitje.

• Alle harde delen en plastic onderdelen van het kinderzitje moeten zo worden geplaatst en geïnstalleerd dat ze onder normale gebruiksomstandigheden niet bekneld kunnen raken tussen de schuifstoel en de autodeur.


• Controleer de toestand van het zitje regelmatig en let daarbij vooral op de bevestigingspunten, naden en verstelonderdelen. Zorg ervoor dat alle mechanische onderdelen volledig functioneren. Smeer of olie nooit de onderdelen van het kinderzitje.

• Gebruik het zitje niet meer als onderdelen beschadigd of los zijn.
• In geval van nood is het belangrijk om het harnas snel los te maken. Zorg ervoor dat je kind niet met het harnas speelt.
• Geef het goede voorbeeld aan je kind en maak jezelf altijd vast. Een volwassene die geen gordel draagt, kan ook een gevaar vormen voor een kind.
• Zorg ervoor dat het zitje voor elke autorit goed vastgemaakt is.
• Het zitje moet ook worden vastgemaakt als het niet wordt gebruikt. Een niet vastgemaakt kinderzitje kan verwondingen veroorzaken bij passagiers, zelfs bij een noodstop.

• Bij sommige autostoelen die gemaakt zijn van delicate materialen, kan het gebruik van de autostoel vlekken achterlaten en/of verkleuring veroorzaken. Om dit te voorkomen kun je een deken, handdoek of vergelijkbaar product onder de autostoel leggen.

3.0 Beveiligen van het kind


3.1 Montage stoelverkleiner



A: **Veiligheidsgordel**
B: **Stoelverkleiner**

De stoelverkleiner moet worden gebruikt tot het kind 76 cm is.

1. Maak de veiligheidsgordel los
2. Plaats de gordels aan de zijkanten van het autostoeltje
3. Plaats de stoelverkleiner erin




A: Verstelknop gordel
B: Interne gordel
C: Verstelhendel hoofdsteun

3.2 Hoogteverstelling van hoofdsteun samen met interne gordels

1. Maak de harnasgordels volledig los door de verstelknop van de gordel in te drukken en aan de harnasgordels te trekken **Onthoud! Trek niet aan de gordelkussens.**
2. Maak het interne harnas los
3. Plaats de gordels aan de zijkanten van het autostoeltje
4. Plaats het kind in het autostoeltje
5. Trek aan de verstelhendel van de hoofdsteun en pas de hoogte van de hoofdsteun aan de lengte van je kind aan in één van de 4 beschikbare posities. Als de hoofdsteun is vergrendeld, hoor je een duidelijk klikgeluid.

De hoogte van de veiligheidsgordel verandert met de hoogte van de hoofdsteun.






Stel de hoogte van de schouderriemen zo af dat de riem ter hoogte van de schouder van het kind of iets daarboven in de rugleuning van de autostoel komt

Om het hoofd van het kind correct te positioneren, zorg dat het onderste deel van de hoofdsteun zich op één lijn met de kin van het kind bevindt

3.3 Draagbeugel posities instellen





Voer de volgende stappen uit om de beugel van het autostoeltje in de gewenste stand te zetten.




A: Verstelknop beugel

1. Druk tegelijkertijd aan beide kanten op de verstelknop van de beugel - de beugel ontgrendelt
2. Laat de knoppen los en beweeg de beugel naar een van de 4 mogelijke posities.
3. Je hoort een duidelijke 'klik' wanneer de beugel in positie wordt vergrendeld.

3.3.1 Beugel posities

Positie voor het plaatsen van het kind in het autostoeltje	Positie voor het dragen en bevestiging op het frame van de kinderwagen
	
Positie voor montage op autogordel	**Positie voor autostoeltje opbergen**
	




A: Plastic kap

4.0 Gebruik van zonneklep

De zonneklep wordt gebruikt om te voorkomen dat directe zonnestralen het gezicht van het kind raken.

1. Trek de plastic kap van je af
2. Laat de kap los in de gewenste positie

Om de zonneklep in te klappen, trek je de kap in de tegenovergestelde richting.




A: Basis steunpoot
B: Ontgrendelknop ISOFIX-connectoren
C: ISOFIX connector van de basis
D: ISOFIX connectoren van de voertuigstoel
E: Bevestingsindicator ISOFIX connector

5.0 Montage in het voertuig

5.1 Achterwaarts installatie van het autostoeltje met ISOFIX CARE FX base


5.1.1 Bevestiging van de basis:


1. Vouw de steunpoot uit
2. Plaats de basis op de stoel van de auto. Terwijl je de ontgrendelknop van de ISOFIX-connector ingedrukt houdt, trek je de ISOFIX-connector zo ver mogelijk uit de basis. Doe dit aan beide zijden
3.Haak de ISOFIX base connectoren aan de autoconnectors. Er klinkt een klik en de bevestigingsindicator wordt groen.
4. Plaats de basis zo dicht mogelijk tegen de rugleuning van de stoel.




F: Verstelknop steunpoot
G: Pootverlenging
H: Onderste steunpoot bevestigingsindicator

5. Druk de knop voor steunpootaanpassing in. Het verlengstuk moet spontaan uitrekken totdat weerstand wordt ondervonden.
6. Controleer of de onderste bevestigingsindicator groen is geworden.









• **LET OP!** Monteer de steunpoot nooit op het opbergvak in de vloer van de auto, dit kan het opbergvak breken tijdens een ongeluk; bij twijfel raadpleeg je de handleiding van het voertuig.

• **LET OP!** De steunpoot mag nooit in de lucht hangen en er mogen geen voorwerpen onder worden geplaatst.

• **BELANGRIJK!** Zorg ervoor dat de steunpoot als steun dient en niet om de onderkant van het autostoeltje boven het vlak van de voertuigstoel uit te tillen.







A: **Verstelknop beugel**

5.1.2 Autostoel bevestiging op ISOFIX CARE FX base:

1.Stel de beugel in op de positie voor het dragen door beide beugelafstelknoppen tegelijkertijd in te drukken - je hoort een duidelijke klik om aan te geven dat de beugel is vergrendeld.
2. Plaats het autostoeltje zo dat het naar achteren gericht is en plaats het in de basis - je moet een kenmerkende klik horen en het autostoeltje moet vergrendelen in de basis.






A: Ontgrendelingshendel stoel


5.2 Demontage van autostoel uit de ISOFIX-base en demontage van de base


5.2.1 Demontage autostoel:

1.Druk de ontgrendelingshendel van de autostoel in
2.Til de autostoel omhoog.

5.2.2 Demontage basis:








1. Schuif de steunpootverlenging in door de twee knoppen aan de zijkanten van de pootverlenging ingedrukt te houden en schuif hem omhoog, zodat hij in de rest van de steunpoot schuift
2.Druk de ISOFIX ontgrendelingsknop in en schuif de arm in de basis. Voer de activiteit aan beide kanten uit.
3. Verwijder de basis van de stoel en haal hem uit de auto.

A: Verstelknop pootverlenging
B: Pootverlenging
C: Ontgrendelingsknop ISOFIX
D: ISOFIX-arm van basis




A: Verstelknop beugel
B: Heupgordel geleider
C: Achterste gordelgeleider

5.3 Achterwaarts installatie van het autostoeltje met veiligheidsgordel

LET OP! Zorg ervoor dat de voertuig stoel voorzien is van een 3-puntsgordel voor de installatie begint.


1.Zet de beugel rechtop door beide beugelverstelknoppen tegelijkertijd in te drukken - je hoort een duidelijke klik die aangeeft dat de beugel vergrendeld is.
2. Plaats het autostoeltje op een voertuigstoel met uitgeschakelde airbag
3. Maak de autogordel van de auto zo ver mogelijk los en trek hem door beide heupgordelgeleiders van het autostoeltje. Maak de gesp van de autogordel vast - je hoort een karakteristieke klik.
4. Trek het schoudergedeelte van de autogordel door de geleider van de gordel van de auto, die zich aan de achterkant van het autostoeltje bevindt.
5. Plaats de beugel van het autostoeltje in de positie voor montage op de autogordel, naar de voertuigstoel gericht





A: Verstelknop gordel
B: Interne gordel
C: Stoelverkleiner
D: Gordelbeschermers
E: Verbindingslint voor schouderkussens
F: Interne gordel gesp
G: Hoofdsteun
H: Geleider autogordel

6.0 Hoes verwijderen

1. Maak de harnasgordels volledig los door de verstelknop van de gordel in te drukken en aan de harnasgordels te trekken **Onthoud! Trek niet aan de gordelkussens.**
2. Verwijder de stoelverkleiner
3. Verwijder de schouderkussens door de drukknopen los te maken en vervolgens het lint dat de kussens verbindt door de gaten in de hoofdsteun te trekken
4. Maak de gesp van het interne harnas los en verwijder vervolgens het kussen van de gesp
5. Schuif de stof van de hoofdsteun, beginnend bij de zijkanten
6. Maak de vier drukknopen los waarmee de hoes aan de voorkant van de rugleuning is bevestigd







7. Begin bij de onderkant van het autostoeltje en verwijder voorzichtig de hoes
8. Schuif het stof rond de autogordelgeleiders
9. Schuif het hele stof over de bovenkant van het autostoeltje

6.1 Hoes bevestigen

Om de hoes weer aan te brengen, moet je de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uitvoeren. Breng de hoes aan op de bevestigingspunten van het autostoeltje. Plaats eerst de hoes op de zitschaal en vervolgens op het hoofdsteungedeelte.


7.0 Reiniging

LET OP! Gebruik het autostoeltje niet zonder de bekleding.


• De hoes kan worden verwijderd en gewassen in zacht wasmiddel op een fijn wasprogramma (30°C).
• Volg de wasinstructies op het etiket van de hoes. Bij wassen op temperaturen boven 30°C kunnen de kleuren vervagen. • De hoes mag niet worden gecentrifugeerd of in de droger worden gedroogd (waardoor de stoflagen kunnen scheiden).
• De hoes mag niet worden blootgesteld aan langdurig zonlicht.
• Kunststof onderdelen kunnen worden gereinigd met water en verdunde zeep.
• Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen (zoals oplosmiddelen).
• Het harnas kan worden schoongemaakt in een lauw sopje.

LET OP! Het interne gordelsysteem mag niet worden gedemonteerd! Demonteer nooit afzonderlijke onderdelen van de interne gordel.

De volledige tekst van de Garantievoorwaarden is beschikbaar op de website WWW.KINDERKRAFT.COM








A: Knop voor handvataanpassing
B: Wandelwagenadapters

8.0 Montage van autostoeltje op het frame van de kinderwagen

LET OP! Trek altijd de parkeerrem op het frame aan voordat je het autostoeltje op het frame van de kinderwagen plaatst of verwijdert, om te voorkomen dat de kinderwagen ongecontroleerd wegrolt.

1. Zet de beugel in de positie voor montage op het frame van de kinderwagen door beide beugelverstelknoppen ingedrukt te houden.
2.Plaats de adapters van het frame van de kinderwagen op de gaten in het stoeltje en druk ze naar beneden totdat je een "klik" hoort.



A: Wandelwagenadapters
B: Drukknop om het zitje los te maken van het frame van de kinderwagen

8.1 De zitting verwijderen van het kinderwagenframe

1.Druk op de ontgrendelknoppen van de zitting aan beide zijden van het kinderwagenframe terwijl je de zitting van de kinderwagen adapters tilt.

Kinderkraft

(AR) إضمان مصلحة عملائنا . نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجرى الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

(CS) V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

(DE) In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

(EN) In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

(ES) ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

(FR) Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

(HU) Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütkozott, az Onnek legmegfelelobb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

(IT) Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

(NL) In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

(PL) W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczacy otrzymanego produktu, skontaktuj sie z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

(PT) Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto connosco de modo mais confortável para si!

(RO) In interesul clienţilor noştri - suntem la dispozitia dumneavoastră! Dacă aveţi o problema cu produsul pe care l-aţi primit, contactaţi-ne in modul cel mai convenabil pentru dvs.!

(RU) заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученные продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способ!

(SK) Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkolvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

(SV) I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

International contact:
support@kinderkraft.com
+44 20 4525 0748

kinderkraftofficial
kinderkraft
kinderkraftofficial

منتج/VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/GYARTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA/TILLVERKARE:

4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań, Poland