
Kinderkraft


JUNIOR FIX 2 i-Size

Instruktionsmanual



MODEL: JUNIOR FIX 2 i-Size / JUNIOR FIX 2 PRO i-Size / JUNIOR FIX 2 PLUS i-Size
ECE R129.03 v.1.1

OBS! Produktgrafik har en illustrativ funktion!





1.0 Användning


Bilbarnstolen har utformats, provats och godkänts för användning i enlighet med kraven i FN/ECE-föreskrifter 129 om godkännande av fasthållningsanordningar för barn (FN/ECE R129/03).

Junior Fix 2 i-Size bilbarnstol är utformad för att bära barn framåtvänd, med en höjd i intervallet 100-150 cm.

Bilbarnstolen kan installeras i bilen på platser som anges av tillverkaren i fordonsmanualen. Krävs för att läsa fordonstillverkarens manual.

För korrekt montering, se tabellen på nästa sida.

Barnets längd	Bilbarnstolsorientering	Montering av bilbarnstolen
100-150cm		Isofix 3-punktsbälten
		3-punktsbälten



2.0 Säkerhetsanvisningar

Ägna några minuter åt att läsa denna bruksanvisning för att säkerställa ditt barns säkerhet.

- INSTALLERA INTE bilbarnstolen på bakåtvända eller sidovända bilsäten.

- PLACERA INTE bilbarnstolen på säten utrustade med en aktiv främre krockkudde.
- Sätet kan endast monteras om det finns 3-punktsbälten på detta säte.

- Det rekommenderas att endast installera bilbarnstolen på bilens baksäten.

!VARNINGAR!

Vägledning om lämpligheten av ett säte för användning med en bilbarnstol finns i fordonets bruksanvisning.

! Kom ihåg att fasthållningsbältena för barn ska passa barnets kropp och inte vara vridna. Lägg därför inte tjocka kläder under bältet.

! Säkerhetsbältets höftsektion måste vara så låg som möjligt över ditt barns bäcken för att säkerställa optimal effekt i händelse av en olycka.

! Bilbarnstolen ska bytas ut om det har utsatts för plötsliga laster som verkar under en trafikolycka.

! gör INGA ändringar på bilbarnstolen eller använder den med komponenter från andra tillverkare.

! Barnstolen ska skyddas från direkt solljus, annars kan uppvärmda komponenter bränna ditt barn. Skydda ditt barn och bilbarnstol från solljus.

! Lämna ALDRIG ditt barn i bilbarnstolen utan uppsikt.

! Se till att bagage och andra föremål är tillräckligt säkrade, särskilt på hyllan under bakrutan, eftersom de kan orsaka personskador i händelse av en kollision.

! Bilbarnstolen kan inte användas utan överdraget.

! använd INTE ett ersättningsskydd, annat än de som rekommenderas av tillverkaren, eftersom det är en integrerad del av bilbarnstolens säkerhetssystem.

! använd INTE andra förankringspunkter än de som beskrivs i handboken och är markerade på bilbarnstolen.

! Alla hårda komponenter och plastdelar i bilbarnstolen måste placeras och installeras på ett sådant sätt att de inte kan fastna i fordonets skjutstol eller dörr under normala driftsförhållanden.

! Sluta använda bilbarnstolen om dess delar är skadade eller lösa.

! I händelse av en nödsituation är det viktigt att spänna fast säkerhetsbältena. Detta innebär att frigöringsknappen för selen inte är helt fastsatt, se till att ditt barn inte leker med selen.

! Föregå med gott exempel för ditt barn och spänn alltid fast säkerhetsbältena. En vuxen som inte bär säkerhetsbälte kan också utgöra en risk för barnet.


! Se till att bilbarnstolen är ordentligt fastsatt före varje bilresa.


! Bilbarnstolen ska också säkras när det inte används. Även vid nödbromsning kan en olåsd bilbarnstol orsaka skada på passagerare.


! Kontrollera regelbundet bilbarnstolen tekniska skick, var särskilt uppmärksam på fästpunkter, sömmar och justeringselement. Försiktighet bör vidtas för att säkerställa att alla mekaniska komponenter är fullt fungerande. Smörj eller olja aldrig bilbarnstolskomponenter.

! För vissa bilbarnstolar tillverkade av känsliga material kan användningen av bilbarnstolar lämna spår och/ eller orsaka missfärgning. För att förhindra detta kan en filt, handduk eller liknande produkt placeras under bilbarnstolen.

! Gör INTE några ändringar på bilbarnstolen eller använd den med komponenter från andra tillverkare. Om bilbarnstolen inte installeras i enlighet med tillverkarens anvisningar kan det leda till fara för liv och hälsa.








A: Ryggstödskrokar
B: Naps

3.0 Montering av ryggstödet

1. Placera ryggstödet bakom sätet och haka fast den nedre delen av ryggstödet mot sätet.
2. Ställ in ryggstödet tills det låser sig i upprätt läge. Du kommer att höra ett distinkt "klick" -ljud.
3. Täck bilbarnstolens insida genom att fästa spännen på ryggstödet

Obs! När du vrider ryggstödet, kontrollera att det inte finns något i ryggstödets koppling till sätet.



A: **Höjdjusteringsspak för nackstöd**
B: **Nackstöd**


4.0 Säkring av barnet i bilbarnstolen

4.1 Höjdjustering nackstöd

1. Ta tag i nackstödets höjdjusteringsspak, som är placerad på nackstödets baksida, och dra försiktigt uppåt
2. Justera nackstödet genom att välja ett av de 10 lägena när höjden justeras, släpp spaken


VIKTIGT! Se till att bilbarnstolens nackstöd är låst.

4.2 Korrekt placering av nackstödet



Kontrollera att bältet fäster ordentligt på barnets kropp, om inte - justera nackstödets höjd

Nackstödet ska placeras så att axelbältet passerar mellan axeln och barnets nacke (genom nyckelbenets mitt). Bältet får inte pressa ihop barnets nacke eller glida av axeln.





4.3 Justera ryggstödet


Bilbarnstolens ryggstöd är rörligt, tack vare vilket det är möjligt att justera det exakt till fordonssätets plan.


Justera bilbarnstolsryggstödets läge tills det är i ett läge intill fordonssätet.

Varning: demontera eller justera bilstolens nackstöd så att stolen kan fästa vid bilstolens ryggstöd









A: Krok Isofix
B: ISOFIX systemets frigöringsknapp
C: Isofix Knappindikator


5.0 Montering i fordon

5.1 Installation med Isofix-kontakter

1. Tryck på Isofix-frigöringsknapparna och förläng dem så långt som möjligt.
2. Ta tag i bilbarnstolen med båda händerna och skjut in båda förankringarna i bilbarnstolen. Efter att ha hört "klicket" på var och en av Isofix-krokarna, tryck bilbarnstolens säte mot bilstolens ryggstöd och applicera starkt, lika tryck på båda sidor.
3. Se till att bilbarnstolens ryggstöd är plant mot fordonssätets ryggstöd


OBS! ISOFIX-kontakter är korrekt fastsatta endast om båda knappmarkeringarna är helt gröna

Var uppmärksam på det hörbara ljudet från Isofix-kontakterna som låser och ta tag i bilbarnstolen och kontrollera att det är ordentligt fastsatt, utan att lossna. Om den rör sig och ISOFIX-krokarna sträcker sig, upprepa föregående steg.




A: **Axelbältesglidskena**
B: **Höftbälteglidskena**

4. Sätt barnet i bilbarnstolen
5. Justera nackstödet till dess höjd.
6. För in fordonets säkerhetsbälten genom axelguiden och säteshöljets glidskena och fäst dem sedan. Du bör höra ett distinkt "klick". Var uppmärksam på korrekt placering av bältena i styrningarna (höft och axel).






7. Sträck bältets höftdel mot spännet och sedan axeldelen mot bältesupprullaren, vilket eliminerar motspännet.
8. Spänn axelremmen så att den sitter platt mot ditt barns kropp.



A: **Axelbältesglidskena**
B: **Höftbälteglidskena**


5.2 Installation med 3-punkts bilbälten.


1. Se till att bilbarnstolens ryggstöd är plant mot fordonssätets ryggstöd.
2. Sätt barnet i bilbarnstolen
3. Justera nackstödet till dess höjd.
4. För in fordonets säkerhetsbälten genom axelglidskenan och säteshöljets glidskenan och fäst dem sedan. Du bör höra ett distinkt "klick". Var uppmärksam på korrekt placering av bältena i styrningarna (höft och axel).






5. Sträck bältets höftdel mot spännet och sedan axeldelen mot bältesupprullaren, vilket eliminerar motspännet.
6. Spänn axelremmen så att den sitter platt mot ditt barns kropp.










A: Isofix-frigöringsknapp
B: Krok Isofix
C: Isofix Knappindikator

6.0 Ta bort bilbarnstolen (ISOFIX-fästsystem)

1. Tryck på Isofix-frigöringsknapparna på båda Isofix-flikarna samtidigt.
2. När krokarna släpps och Isofix-knappindikatorerna blir röda, skjut bilbarnstolen ur Isofix-styrningarna.
3. Skjut tillbaka ISOFIX-krokarna i bilbarnstolsbasen.








A: Naps
B: Ryggstödskrokar

7.0 Ta bort ryggstödet på bilbarnstolen för förvaring


1. Frilägg bilbarnstolens insida genom att lossa tryckknapparna på ryggstödet.
2. Skjut ryggstödet så att det ligger plant på marken.
3. Haka av ryggstödet genom att dra ut det ur krokarna




A: **Nap**
B: **Höftglidskena**

8.0 Demontering av överdraget

1. För enkel demontering av överdraget, höj nackstödet till det högsta läget. Frilägg bilbarnstolsöverdraget genom att överföra materialet från ryggstödet till nackstödet och lossa sedan snäpparna som finns på kanterna av materialet i den inre delen av bilbarnstolsryggstödet.
2. Lossa alla snäpp som finns på kanterna av överdraget på baksidan av bilbarnstolen (på båda sidor), på baksidan och sätesdelarna.
3. Skjut materialet från sidorna av bilbarnstolen.
4. Dra försiktigt materialet från varvledarna på båda sidor av bilbarnstolen.





5. Dra tyget mot dig genom att skjuta bort det från sätet
6. Ta bort materialet från nackstödet från dess sidor.

8.1 Installation av överdraget

För att återmontera överdraget, vänd helt enkelt på ovanstående sekvens av åtgärder. Justera överdraget till fästpunkterna på bilbarnstolen. Börja med att montera locket på säteskalet och slutligen på nackstödsdelen.

9.0 Rengöring

OBS! Använd inte bilbarnstolen utan överdraget.

• Överdraget kan tas bort och tvättas i ett milt pulver på ett skonsamt program (30 °C).
• Följ tvättinstruktionerna på överdragsetiketten. Vid tvättning vid en temperatur över 30 °C kan färgerna blekna. • Överdraget får inte centrifugeras eller torkas i en torktumlare (vilket kan separera materialskikten).
• Utsätt inte överdraget för långvarig solexponering.
• Plastkomponenter kan rengöras med vatten och utspädd tvål.
• Använd inte aggressiva rengöringsmedel (såsom blekmedel/fläckborttagningsmedel).

De fullständiga garantivillkoren finns tillgängliga på
WWW.KINDERKRAFT.COM

Kinderkraft

(AR) إضمان مصلحة عملائنا . نحن في خدمتكم! إذا كانت لديكم أي مشكلة مع المنتج الذي حصلتم عليه، فيجرى الاتصال بنا بالطريقة التي تفضلونها!

(CS) V zájmu péče o naše klienty - jsme rádi k dispozici! Pokud jste se setkali s nějakým problémem v souvislosti s obdrženým výrobkem, kontaktujte nás způsobem, který vám nejvíce vyhovuje!

(DE) In Sorge für unsere Kunden - stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung! Wenn Sie auf ein Problem mit dem erhaltenen Produkt treffen, treten Sie bitte mit uns in Kontakt in der bequemsten Weise für Sie!

(EN) In the interests of our Clients - we are at your disposal! If you have a problem with the product you received, contact us in the most convenient way for you!

(ES) ¡Por el bien de nuestros clientes, estamos a su disposición! ¡Si tiene cualquier problema con el producto recibido, póngase en contacto con nosotros de forma más cómoda para usted!

(FR) Dans l'intérêt de nos clients - nous sommes à votre disposition! Si vous avez un problème avec le produit que vous avez reçu, Contactez-nous de la manière la plus pratique pour vous!

(HU) Bármikor állunk az ügyfeleink rendelkezésére! Ha az átvett termékkel kapcsolatban valamilyen problémába ütkozott, az Onnek legmegfelelobb módon vegye fel velünk a kapcsolatot!

(IT) Prendersi cura dei nostri Clienti - siamo alla Vostra disposizione! Se hai incontrato un problema con il prodotto che hai ricevuto. Contattaci nel modo piu conveniente per te!

(NL) In het belang van onze klanten - staan wij ter beschikking! Als u een probleem met het ontvangen product tegenkomt, neemt contact met ons op via de manier die u het makkelijkste vindt!

(PL) W trosce o naszych Klientów - jesteśmy do dyspozycji! Jeśli napotkałeś problem dotyczacy otrzymanego produktu, skontaktuj sie z nami w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób!

(PT) Para o conforto dos nossos Clientes - estamos sempre à sua disposição! Se tiver qualquer problema com o nosso produto, entre em contacto connosco de modo mais confortável para si!

(RO) In interesul clienţilor noştri - suntem la dispozitia dumneavoastră! Dacă aveţi o problema cu produsul pe care l-aţi primit, contactaţi-ne in modul cel mai convenabil pentru dvs.!

(RU) заботясь о наших клиентах, мы находимся в вашем распоряжении. Если вы столкнулись с проблемой, связанной с полученные продукто, свяжитесь с нами наиболее удобным для вас способ!

(SK) Náš zákazník je pre nás dôležitý - sme vám k dispozícii! Ak máte akýkoľvek problém súvisiaci s doručeným produktom, kontaktujte nás spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje!

(SV) I våra kunders intresse - vi står till ditt förfogande! Om du har problem med den produkt du fick, kontakta oss på det mest praktiska sättet för dig!

International contact:
help@kinderkraft.com
(0044) 7441 476675

kinderkraftofficial
kinderkraft
kinderkraftofficial

منتج/VÝROBCE/HERSTELLER/MANUFACTURER/FABRICANTE/FABRICANT/GYARTÓ/FABBRICANTE/FABRIKANT/PRODUCENT/FABRICANTE/PRODUCĂTOR/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/VÝROBCA/TILLVERKARE:

4Kraft Sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5
60-413 Poznań, Poland